

DELTA®-TAPE FAS 60 SL

Односторонняя клеящая лента с высокой УФ-стабильностью



Характеристика	Значение
Применение	Односторонняя, стойкая к старению и УФ - излучению клейкая лента с максимальной прочностью склеивания шириной 60 мм для наружного и внутреннего использования. Особенно подходит для применения в сочетании с фасадными мембранами DELTA®-FASSADE 20/50 за вентилируемыми облицовками с открытыми швами до 20 мм (DELTA®-FASSADE 20) и 50 мм (DELTA®-FASSADE 50). Используется для герметичного и диффузионно открытого примыкания фасадных мембран к окнам и дверям. Раздельный лайнер 15/45 мм.
Материал	Клеящий слой из райнакрилата. Основание из УФ-стойкой мембраны DELTA®-FASSADE. Первичное сырьё.
Дополнительные тесты	5000 часов УФ - излучения (тест QUV в соответствии со стандартом EN 13859-2). Соответствует требованиям DIN 4108-7/-11 (D), DTU 31.2 (F), SIA 180 и SIA 232/1 (CH), ONORM B 8110-2 (A)
Длина/ширина	20 м / 60 мм (раздельный лайнер 15/45 мм)
Прочность на сдвиг	ок. 160 Н/50 мм [NF EN 12317-2]
Прочность на отрыв	ок. 40 Н/50 мм [NF EN 12316-2]
Прочность на отрыв F_{max}	ок. 7 Н/10 мм
Реакция на огонь	B-s1, d0
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, гладким, стабильным, сухим, без пыли, жира, смазки, силикона, парафина и других веществ, отталкивающих клея.
Применение на основаниях	- Строганая древесина; - Фанера, ДСП, ОСП, CLT и аналогичные основания; - Жёсткий пластик; - Металл; - Пористые или абсорбирующие основания (например, ДВП) должны быть подготовлены перед склеиванием пропиточным средством (например, DELTA®-HF PRIMER или DELTA®-EASYFIXX) для получения однородной поверхности склеивания и, следовательно, отличной адгезии.
Ограничения по использованию	Не рекомендуется склеивать нестроганные деревянные или минеральные основания. Не подходит для склеивания плёнок из переработанного сырья, содержащих хлорированный парафин. Не подходит для использования в саунах. Применение за облицовкой с зазорами: ограничение воздействия УФ-излучения такое же, как у фасадных мембран DELTA®-FASSADE 20 (швы ≤ 20 мм) и DELTA®-FASSADE 50 (швы ≤ 50 мм).
Температурная стабильность	от -40 °C до +80 °C
Температурный диапазон применения	от +5 °C до +30 °C, при температуре воздуха и основания ниже +5 °C следует защищать ленту от охлаждения перед наклейкой.
Срок хранения	24 месяца, срок использования не ограничен

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Дата подготовки 07.07.2025