

Сайдинг Döcke ПРЕМИУМ

1. Назначение и общая информация об изделии.

Сайдинг Döcke ПРЕМИУМ – стеновой наружный отделочный материал из поливинилхлорида, предназначенный для защиты фасада здания от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Все панели сайдинга Döcke ПРЕМИУМ оснащены антиураганным замком.

Корабельный брус D4.5D



Блок-Хаус D4.7T



Брус D6S



Вертикальный сайдинг S7



Планкен Q2.4



2. Геометрические и логистические характеристики панелей сайдинга Döcke ПРЕМИУМ

№ п/п	Наименование	Длина, м	Рабочая ширина, мм	Толщина профиля, мм	Рабочая площадь, м²	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Корабельный брус, D4.5D	3,6	232	1,1	0,84	33,2	20	3626x286x141	Полиэтилен
2	Блок-Хаус D4.7T	3,6	243	1,1	0,87	34,3	20	3626x296x126	Полиэтилен
3	Брус D6S	3,6	300	1,1	1,08	38	16	3626x353x136	Полиэтилен
4	Вертикальный сайдинг S7	3,0	180	1,1	0,54	19,6	16	3010x180x135	Полиэтилен
5	Планкен Q2.4	3,0	240	1,1	0,72	16,8	10	3020x290x70	Полиэтилен

3. Геометрические и логистические характеристики софитов Döcke ПРЕМИУМ.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Софит сплошной		Оформление свесов крыши строения. Оснащён антиураганным замком. Длина профиля – 3,0 м; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,92 м².	29,3	16	3026x353x136	Полиэтилен
2	Софит перфорированный		Оформление свесов крыши строения. Оснащён антиураганным замком. Длина профиля – 3,0 м; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,92 м².	29,2	16	3026x353x136	Полиэтилен

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
3	Софит с центр. перфорацией		Оформление свесов крыши строения. Оснащён антиураганным замком. Длина профиля – 3,0 м; Рабочая ширина – 305 мм; Рабочая площадь – 0,92 м².	29,2	16	3026x353x136	Полиэтилен

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Упаковки необходимо хранить на сплошном основании, длина основания должна быть не менее длины упаковки сайдинга, не допускается свисание пачек по краям.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.