

Комплектация американской кровли CERTAINTEED



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ																					
		ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ				СТАРТОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ				ЭЛЕМЕНТЫ ЭНДОВ		ЭЛЕМЕНТЫ КОНЬКА, НАКЛОННЫХ РЕБЕР И КРАЯ СКАТОВ КРЫШИ			ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ		КРЕПЁЖ	КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА					
		Стандартный угол уклона (18,5 - 60 град.)		Нестандартный угол уклона (9,5 - 18,5 град.; 60 - 90 град.)																			
		Проблемные места (ендовы, карнизы, примыкания)		Вся остальная площадь кровли		Одноименные гонты, у которых отрезаны лепестки				Из гонтовой кровли (в подрез)		Эндова из металла, соответствующего сроку службы кровли (медь или металл с покрытием Pural)			По коньку		На хребты	Гвозди	GARDNER WET-R-DR®				
1	CT 20	WinterGuard™ (самоклеющийся с защитной плёнкой)	LeakBarrier® MS 300 (самоклеющийся с защитной плёнкой)	LeakBarrier® EasyLay™	WinterGuard™	LeakBarrier® MS 300	LeakBarrier® EasyLay™	+	+	+	-	+	+	+	-	-	Shingle Vent II	Hip Ridge Vent	40 мм	БАНКА 037 (3,4 л)	КАРТРИДЖ 0379 (0,3 л)		
2	Highland Slate							+	-	-	+	-	+	+	-	-						+	+
3	Landmark							-	+	+	-	-	+	+	-	+						-	-
4	Belmont							-	-	-	+	-	+	+	-	-						-	+
5	Landmark TL							-	+	+	-	-	-	+	+	-						+	+
6	Presidential Shake							-	-	-	-	+	-	+	-	-						-	+
7	Presidential Shake TL							-	-	-	-	+	-	+	-	-						-	+
8	Carriage House							+	-	-	+	-	-	+	-	-						+	-
9	Grand Manor							+	-	-	+	-	-	+	-	-						+	-

Обозначения:

- + - Продукция рекомендованная
- + - Продукция альтернативная
- - Не рекомендуется к применению

ООО «СТР»
г.Москва ул.Миклухо-Маклая д.36А, оф.512А
тел.: 8(495) 112-00-12
сайт: www.c-teed.ru

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

Памятка «Комплектация американской кровли CERTAINTEED»

Содержит рекомендации, позволяющие грамотно укомплектовать кровлю с применением американской черепицы **CERTAINTEED**.

Разработана с учётом особенностей монтажа и эксплуатации в российских условиях.

Рекомендована к применению отделом кровель ОАО "ЦНИИПромзданий"

- В таблице указаны все возможные варианты комплектации кровли в зависимости от типа покрытия.
- Приоритетной является комплектация кровельного покрытия специально разработанными стартовыми и коньковыми элементами.
- Для некоторых типов черепицы **CERTAINTEED** возможно изготовление стартовых и коньковых элементов из гонтов того же типа кровли. Стартовый элемент можно изготовить отрезав лепестки у гонта кровли, коньковый - разрезав гонт на 3 равные части.
- Для одно- и двухслойных кровель возможно применение гвоздя длиной 25-30 мм для крепления стартовых элементов гонтов, для крепления коньковых элементов требуется гвоздь от 40 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- отдельные данные могут не совпадать с другими источниками.
- применение материалов в соответствии с данной таблицей не отменяет действие гарантии.



ООО «СТР»
г.Москва ул.Миклухо-Маклая д.36А, оф.512А
тел.: 8(495) 112-00-12
сайт: www.c-teed.ru

CertainTeed
SAINT-GOBAIN