

**Контактный водостойкий клей-спрей DELTA®-EASYFIXX**



Характеристика	DELTA® - EASYFIXX
Назначение	Клей-спрей DELTA® - EASYFIXX предназначена для грунтования (создания прочной поверхности) и применения клеящих лент на пористых основаниях: теплоизоляция EPS, XPS, PIR или PUR, МДВП, древесина, ОСП, ЦСП, CLT, фанера, ГКЛ, ГВЛ, штукатурка, любые минеральные основания, металл. Применение внутри и снаружи.
Применение	Равномерно распылить на основание с расстояния примерно 15-20 см. DELTA®-EASYFIXX можно наносить на обе склеиваемые поверхности или только на одну сторону. Оптимальная адгезия достигается при нанесении с обеих сторон.
Масса упаковки	500 г/аэрозольный баллон.
Расход	До 9 м <sup>2</sup> /литр в зависимости от состояния поверхности основания.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, инея и жира (см. инструкции по применению клеящих продуктов DELTA®).
Время схватывания	Зависит от влажности и температуры воздуха/основания. Полная адгезия через 24 часа после приклеивания.
Условия хранения	от +5 °С в закрытых помещениях без прямого воздействия солнца и вдали от приборов отопления.
Срок хранения	24 месяца в герметичной оригинальной упаковке при положительной температуре.
Температурная стабильность	до +80 °С
Температура применения	от +10 °С до +30 °С при температуре окружающей среды и компонентов

Дата подготовки 27.09.2022